



Påbygd klemme for mottak av metriske stålanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt Quick-Pipe-elektroinstallasjonsrør. Universelle festemuligheter på vegg og tak i innen- og beskyttede utendørsområder. Med langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg. Rørmontering uten verktøy. Kan monteres på rad og rekke også med OBO Multi-Quick- eller starQuick-klemme. Størrelsen M16 - M32 kan skrues på gjengen M6. Festeavstand 50-60 cm, maks. uttrekksverdier F ved 20 °C romtemperatur, se tabell.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2149559
Betegnelse 1	Quick-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	M16
Farge	dyp svart; RAL 9005
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,252 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Quick-klammer, sort

Artikkelnummer: 2149559



Mål



Mål A	25,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	11,5 mm
Mål D	15,5 mm
Mål e	7 mm
Mål F	4,2 mm
Mål "h"	10 mm
Mål H	25 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	65 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	nei
Halogenfri	ja
Med innlegg	nei
Nominell størrelse/tekst	M16
Rørklemmemontering	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-bestendig	nei