



Påbygd klemme for mottak av metriske stålanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt Quick-Pipe-elektroinstallasjonsrør. Universelle festemuligheter på vegg og tak i innen- og beskyttede utendørsområder. Med langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg. Rørmontering uten verktøy. Kan monteres på rad og rekke også med OBO Multi-Quick- eller starQuick-klemme. Størrelsen M16 - M32 kan skrues på gjengen M6. Festeavstand 50-60 cm, maks. uttrekksverdier F ved 20 °C romtemperatur, se tabell.



PP polypropylen

Stamdata

Artikkelnummer	2149571
Type	2955 M32 SW
Betegnelse 1	Quick-klammer
Produsent	OBO
Dimensjon	M32
Farge	dyp svart; RAL 9005
Materiale	polypropylen
Minste salgsenhet	50
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	0,63 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Quick-klammer, sort

Artikkelnummer: 2149571



Mål



Mål A	46,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	22,4 mm
Mål D	31,4 mm
Mål e	12 mm
Mål F	4,2 mm
Mål "h"	11 mm
Mål H	42 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	100 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	nei
Halogenfri	ja
Med innlegg	nei
Nominell størrelse/tekst	M32
Rørklemmemontering	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-bestendig	nei