

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186789



Bøyleklammer med U-fot, enkel, med trykkbrakett av polypropylen. For vertikal og horisontal montering av 1 enkeltkabel til C-profilskinne. For slisselengde 18–22 mm. Med 1-gjenget skrue på trykkbrakett, universal sekskantskruehode SW10, med spor og tverrspor. Egnert for montering innendørs og i uteområder. Bruk av en motbrakett anbefales.



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	1186789
Type	BS-U1-K-90 FT
Betegnelse 1	Kabelholder 2056
Produsent	OBO
Dimensjon	82-90mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	26,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Teknisk datablad

Bøyleklammer, 2056 U-fot, enkel, med trykkbrakett av plast, FT

Artikkelnummer: 1186789



Mål

Lengde	27 mm
Bredde	97 mm
Høyde	124 mm
Platetykkelse	3 mm
Mål A	27 mm
Mål B	97 mm
Mål C	40 mm
Mål G (mm)	M8
Mål H	124 mm
Mål L	45 mm
Mål t	3 mm

Tekniske data

Antall kabler/rør	1
for rørdiameter maks.	90 mm
for rørdiameter min.	82 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) maks.	22 mm
til skinne med slissebredd (med intervall) min.	18 mm
Gjenger	M8
Halogenfri	ja
Lengde utvendig mål	40 mm
Maks. Strammemoment	5 Nm
Med plastbrakett	ja
Monteringstype	Profilskinne
Slissevidde	10 mm
Spennområde D maks.	90 mm
Spennområde D min.	82 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	stål
Med mottrau	nei
Materiale i traу	Plast
Materialkvalitet hos traу	Polypropylen