

Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikkelnummer: 6209725



Kabelstige med sidehøyde 60 mm med sveisede C30-profilsprosser som åpner oppover. Sidevange med buet kant som forsterking og kantbeskyttelse. Festet til utliggeren gjøres med klemstykker type LKS 40. Sprossens slissemål er 16,5 mm, passende bølgeklammer er type 2056. Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6209725
Type	LCIS 640 3 FT
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	perforete trinn, sveiset
Produsent	OBO
Dimensjon	60x400x3000
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	329,34 kg
Vektenhet	kg/100 m


Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 3 m C30 FT

Artikkelnummer: 6209725



Mål




Lengde	3 000 mm
Lengde	3 000 ft
Bredde	400 mm
Høyde	60 mm
Mål B	400 mm
Spormål srosse	17,00

Tekniske data

Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	sveiset
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	160 cm ²
Nytte- tverrsnitt	16000 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Srosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelkeykkelse	1,5 mm

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	4 m
Støtteavstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteavstand 2,0m	2 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1,3 kN/m
Støtteavstand 3,0m	1 kN/m
Støtteavstand 3,5m	0,78 kN/m
Støtteavstand 4,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
 - 2 Spennvidde i m
 - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
 - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde