



Du finner forlegningsinformasjon for OBO isCon®-ledningen i monteringsveiledningen.

- høyspenningsbestandig, isolert nedleder
- Beskyttelse mot berøringsspenning ved regnvær (VDE 0432-1 (IEC / EN 60060-1))
- Flytende utladningsfri
- ekstra mekanisk beskyttelse (dobbel beskyttelsesjakke)
- Opprettholder separasjonsavstanden i henhold til IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testet på basis av IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1 / 150 kA
- Ekvivalent separasjonsavstand $s_e \leq 0,75$ m (luft) og $s_e \leq 1,5$ m (fast byggemateriale)
- testet i henhold til IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogenfri
- Brannbelastning 5,1 kWh / m
- kan brukes i eksplosjonsfarlige områder EX-soner 1/2 og 21/22 i samsvar med gjeldende monteringsinstruksjoner



Stamdata

Artikkelnummer	5407997
Type	isCon Pro+ 75 GR
Betegnelse 1	Isolert nedleder
Betegnelse 2	100 m bunt
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø26mm
Farge	lysegrå
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Meter
Vekt	86,8 kg
Vektenhet	kg/100 m

Tekniske data

Høyspenningssikker isolert utførelse	ja
Normalring (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Tverrsnitt	35 mm ²
+ ekvivalent skilleavstand s(e)/m	0,75