

Teknisk datablad

isCon®-avleder Professional i svart

Artikkelnummer: 5408008



Du finner forelegningsinformasjon for OBO isCon® Pro-ledningen i monteringsveiledningen

- høyspenningsbestandig, isolert nedleder
- Glideutladningsfri
- for å opprettholde skilleavstanden i henhold til IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testet på grunnlag av IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1 / 150 kA
- Ekvivalent skilleavstand $se \leq 0,75$ m (luft) og $se \leq 1,5$ m (fast byggemateriale)
- testet i henhold til IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogenfri
- Brannbelastning 3,3 kWh / m



Stamdata

Artikkelnummer	5408008
Type	isCon Pro 75 SW
Betegnelse 1	Isolert nedleder
Betegnelse 2	100 m trommel
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø20mm
Farge	Svart
Minste salgsenhet	100
Mengdeenhet	Meter
Vekt	57 kg
Vektenhet	kg/100 m

Tekniske data

Normalring (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Tversnitt	35 mm ²
+ ekvivalent skilleavstand s(e)/m	0,75